



**FINISHPARKIET**<sup>®</sup>

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI OLEJOWANYCH PODŁÓG FINISHPARKIET

### *Informacje ogólne*

Powierzchnie obciążone pokryte systemem Osmo charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia bieżące (zabrudzenia od obuwia, zaplamienia i inne).

Nasze powłoki, to zaawansowana technologicznie mieszanina naturalnych olejowosków oraz twardych naturalnych wosków pochodzenia roślinnego. Pigmenty wykorzystane w produktach koloryzujących Osmo, mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, co oznacza, że są w pełni naturalne i ekologiczne.

Największym zagrożeniem dla powłok naszych podłóg jest piasek pod obciążeniem ludzkiego ciała, ponieważ zewnętrzna powłoka jest bardzo twarda i przez to, jak każda podłoga drewniana, podlega zarysowaniom. Dlatego też pielęgnacja powierzchni ma kluczowe zastosowanie w użytkowaniu. Pielęgnując uzupełniamy powłoki twardych wosków, które przy powierzchniach podlegają wcieraniu. Podłogi pokryte tym systemem są bardzo trwałe, a system pielęgnacji jest kompletny i łatwy w aplikacji.

### *Zalecenia pielęgnacji bieżącej i okresowej:*

1. Po zamontowaniu podłogi przez 7 dni nie przykrywaj podłogi dywanem czy folią polietylenową (w razie konieczności przykryj teksturą falistą).
2. Pierwszą konserwację wykonaj **Środkiem do czyszczenia i pielęgnacji Wosku 3029**, a w przypadku podłogi białej **Środkiem do czyszczenia i pielęgnacji Wosku, Biały 3087**. Wykonujemy ją po ułożeniu podłogi.
3. Pielęgnację bieżącą wykonujemy z użyciem **Koncentratu Wisch-Fix 8016**.
4. Zabezpiecz meble systemem podkładek filcowych, a pod fotele z kółkami zastosuj specjalistyczne maty ochronne.
5. Zastosuj system zbierania brudu (wycieraczki przed wejściem i po wejściu do obiektu, domu czy mieszkania). Prawidłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego.

6. Usuwać zawsze na bieżąco piasek i kurz z powierzchni Osmo (odkurzacz, ściereczka, mop).
7. Oddziel gumowe elementy wyposażenia domu lub przedmioty od powłok Osmo (powłoki mogą reagować z gumą).
8. Do codziennego mycia używaj środka o nazwie **Koncentratu Wisch-Fix 8016** wg. zaleceń karty aplikacji. Podłogę zawsze należy myć wilgotnym ale nieociekającym mopem (nadmiar wilgoci wytrzyj suchą szmatką).
9. Miejscowe intensywne zabrudzenia usuwaj **Sprayem do Pielęgnacji i Czyszczenia Wosku 3029 Spray** lub **Środkiem do czyszczenia i pielęgnacji Wosku 3029** (wg. karty aplikacji).
10. W czasie prac remontowych zabezpiecz podłogę przed zniszczeniem (np. teksturą falistą)
11. Głębokie uszkodzenia powłok Osmo należy zeszlifować delikatnie papierem o granulacji 150, a w przypadku podłóg szczotkowanych przeszlifować papierem ściernym o granulacji 150 i wyszczotkować szczotką z metalowym lub winylowym włosiem, a następnie odpylić i nanieść (np. szmatką) adekwatny do zastosowanego wosk olejny ( np. 3032 lub kolorowy w przypadku podłóg barwionych ) we właściwej ilości powłok.
12. Pomieszczenia w których użytkowana będzie podłoga należy wyposażyć w: termometr pokojowy, wilgotnościomierz, nawilżacz powietrza. Regularnie przewietrzać pomieszczenia (nie dotyczy okresu zimowego) i utrzymywać wilgotność względną powietrza na poziomie 45 – 60%, a temperaturę powietrza w zakresie 18 – 24 st. C. W okresie zimowym – **grzewczym bezwzględnie stosować nawilżacze powietrza** w celu utrzymania wymaganej wilgotności względnej, jest to warunkiem gwarancji.



**Koncentrat  
Wisch-Fix  
8016**



**Środek do czyszczenia  
i pielęgnacji Wosku,  
3029 Bezbarwny**



**Środek do czyszczenia  
i pielęgnacji Wosku,  
3087 Biały**



**Spray do czyszczenia  
i pielęgnacji Wosku,  
3029 Spray**