

Warunki użytkowania i pielęgnacji podłogi Baltic Wood wykończonej olejem.

Informacja ogólna

Wybrany produkt wykończony jest powłoką olejową w związku z czym wymaga odpowiedniego traktowania przeznaczonymi do tego środkami.

Użycie do czyszczenia i pielęgnacji środków innych niż zalecane w niniejszej instrukcji będzie skutkowało utratą gwarancji.

Baltic Wood zaleca aby po instalacji podłogi (szczególnie w obiektach o wzmożonym ruchu) zaaplikować cienką warstwę oleju Polyx®-Oil na powierzchnię podłogi w celu dodatkowego jej zabezpieczenia.

1. Działania zapobiegawcze

1.1. Wycieraczki – zainstaluj je bezwzględnie gdyż kurz, brud i piasek powodują uszkodzenie powierzchni olejowej.

Wycieraczki muszą być odpowiednio duże i dobrane tak, aby umożliwiły skuteczne usunięcie zanieczyszczeń. System wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. Utrzymuj wycieraczki w czystości – wymieniaj je od czasu do czasu.

1.2. Stosuj filcowe podkładki ochronne pod meble lub inne elementy wyposażenia – podkładki z miękkiego tworzywa podklejone pod nogi krzesel i mebli chronią powierzchnię podłogi przed zarysowaniem. Należy się upewnić, że zakupione podkładki są specjalnie zaprojektowane do ochrony podłóg drewnianych. Podkładki przeznaczone do ochrony wykładzin z PCV niszczą powierzchnię podłogi drewnianej.

1.3. Nie wolno narażać podłogi drewnianej na długotrwały kontakt z wodą. Rozlaną przypadkiem wodę natychmiast zetrzeć. Nigdy nie myć podłogi przy użyciu mopa ze sznurków i wiadra (sprzęt taki pozostawia zbyt dużo wilgoci, która uszkodzi podłogę).

1.4. Wymagana wilgotność w pomieszczeniu, w którym ma miejsce montaż oraz użytkowanie podłogi Baltic Wood, to ok. 30-60%

1.5. Utrzymanie podłogi wolnej od piasku, brudu i kontaktu z wodą przedłuży jej żywotność.

2. Bieżąca pielęgnacja

2.1. Codziennie po zakończeniu użytkowania podłogi należy ją wyczyścić.

2.2. Zabiegi czyszczenia obejmują:

- codzienne odkurzanie podłogi w celu usunięcia kurzu, brudu, piasku.
UWAGA : NIGDY NIE UŻYWAJ TURBOSZCZOTKI W TWOIM ODKURZACZU
- zmywanie podłogi środkiem do czyszczenia (w szczególności aby usunąć powstałe plamy). W tym celu należy użyć wody z dodatkiem *Koncentratu do czyszczenia podłóg olejowanych z serii Baltic Protect System™* (pojemnik przed użyciem należy wstrząsnąć aby wymieszać zawartość). Roztwór ten delikatnie czyści i pielęgnuje podłogę, zwłaszcza przy regularnym używaniu.



Proporcje : 1 zakrętka koncentratu do 1 litra letniej wody

Na koniec (zależnie od potrzeb) podłogę należy przetrzeć na sucho.

Zawsze pracuj z dwoma wiadrami : jedno z detergentem, drugie tylko z wodą by wypłukać mopa.

Zużycie koncentratu: ok. 1000 m² z 1 litra.

- Trudne do usunięcia plamy można łatwo wywabić przez użycie *Preparatu do odświeżania podłóg olejowanych z serii Baltic Protect System™* (dla transparentnego lub białego oleju). Nasączoną tym środkiem bawełnianą szmatką należy przetrzeć zabrudzone miejsca.



Do czyszczenia podłóg nie wolno używać środków na bazie alkoholu!

3. Okresowa pielęgnacja i intensywne czyszczenie

3.1. W zależności od intensywności użytkowania podłogi, powinny być one okresowo czyszczone i odświeżane.

3.2. Preparat do odświeżania podłóg drewnianych pokrytych olejem może być stosowany w celu odświeżenia podłogi jeśli zaczynają one przybierać bardziej matowy wygląd. Zastosowanie środka jest szczególnie uzasadnione w miejscach takich jak okolice drzwi lub na tzw. "ścieżkach". Należy zastosować preparat bez rozcieńczania. Przy użyciu nie mechaczącej się szmatki na umytą i suchą powierzchnię podłogi nanieść cienką powłokę preparatu a następnie przepolerować.



3.3. Po częściowej renowacji (w zależności od wymagań) stopień połysku odnowionej części powinien być wyrównany z resztą powierzchni. W tym celu zaleca się, aby zapolerować świeżo odnowione Preparatem do odświeżania podłóg drewnianych pokrytych olejem obszary (całkowicie suche)

Zużycie środka: ok. 100 m² z 1 litra.

4. Duże powierzchnie i obiekty publiczne

4.1. Techniki czyszczenia dla obiektów publicznych nie różnią się od zastosowań prywatnych, niemniej jednak częstotliwość musi być większa, dostosowana do stopnia użytkowania podłogi.

4.2. W celu nadania podłogom, które znajdują się w często uczęszczanych miejscach (np. w restauracjach, sklepach, biurach) trwałej odporności, należy przecierać je mopem nawet codziennie.

4.3. Większe powierzchnie mogą być pielęgnowane przy użyciu ręcznej wolnoobrotowej maszyny z jednym dyskiem polerującym i białym padem. Po użyciu maszyny, należy natychmiast usunąć powstały kurz za pomocą bawełnianej szmatki.

4.4. Szczególne trwałe i kłopotliwe plamy mogą być usunięte z pomocą *Preparatem do odświeżania podłóg olejowanych*.

4.5. Po wyschnięciu czyszczonej powierzchni, obszary częściej użytkowane (szczególnie tzw. ścieżki) powinny być dodatkowo pokryte *Preparatem do odświeżania podłóg olejowanych* z serii *Baltic Protect System™*.

4.6. Podłogi powinny być czyszczone lub myte według potrzeb.

5. Przygotowanie do odświeżenia podłóg pokrytych olejem

Odświeżanie:

5.1. Nanieść cienką warstwę *Preparatu do odświeżania podłóg olejowanych* z serii *Baltic Protect System™* na czystą i suchą powierzchnię (uprzednio umytą rozcieńczonym Koncentratem do podłóg olejowanych).

5.2. Po 30-stu minutach powierzchnia jest gotowa do użytku. Aby uzyskać wyższy połysk, powierzchnia po wyschnięciu może być przepolerowana (biały pad, bawełniana szmatka).

Ważne jest, aby środek ten nakładany był na szczególnie intensywnie użytkowane obszary gdzie powłoka fabrycznego wykończenia jest najbardziej narażona na przetarcia. W użytku domowym zabieg ten powinien być przeprowadzany 1-4 razy na rok.



5.3. W użytkowaniu komercyjnym (restauracje, sklepy, sale taneczne), gdzie podłoga jest szczególnie eksploatowana, stosowanie procedury odświeżania może być konieczne nawet raz w tygodniu.

Do aplikacji preparatu odświeżającego na większych powierzchniach, polerująca maszyna z jednym białym padem może być stosowana.

5.4. Aby drewno zachowało swoje naturalne właściwości przez lata, silnie zużyte powierzchnie należy ponownie pokryć twardym woskiem olejnym Osmo Polyx®-Oil. Najpierw dokładnie wyczyść podłogę jak powyżej, pozwól by dokładnie wyschła, a potem nałóż bardzo cienką warstwę Polyx-Oil. Ten proces jest polecany do przeprowadzenia przed doświadczonych specjalistów.

