



 **NOMAD** FLO

**WODOODPORNE
PANELE WINYLOWE**

ze sztywnym rdzeniem kompozytowym i zintegrowanym podkładem akustycznym

NASZA KOLEKCJA

Wodoodporne panele winylowe
ze sztywnym rdzeniem kompozytowym i zintegrowanym podkładem akustycznym



Astorga



ASTORGA

Kod produktu:	NF10102
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	małe



SANTANDER

Kod produktu:	NF10125
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	małe



Toledo



TOLEDO

Kod produktu:	NF10105
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	średnie



LLEIDA

Kod produktu:	NF10107
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	małe





VIGO

Kod produktu:	NF10101
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	małe



SALAMANCA

Kod produktu:	NF10104
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	małe



VALLS

Kod produktu:	NF10117
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	małe



BILBAO

Kod produktu:	NF10106
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	małe



Granada



OVIEDO

Kod produktu:	NF10110
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	średnie



GRANADA

Kod produktu:	NF10109
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	duże



CALP

Kod produktu:	NF10126
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	małe



VITORIA

Kod produktu:	NF10121
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	małe



REUS

Kod produktu:	NF10115
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	średnie



ZARAGOZA

Kod produktu:	NF10120
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	małe





ALBACETE

Kod produktu:	NF10122
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	małe



MONTORO

Kod produktu:	NF10124
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	małe



TERUEL

Kod produktu:	NF10119
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	średnie



SORIA

Kod produktu:	NF10118
Wymiary (dł./szer./gr.)	1220 x 180 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	małe





ZAFRA HERRINGBONE

Kod produktu: NF10923

Wymiary (dł./szer./gr.) 630 x 126 x 6 mm

Zróżnicowanie kolorystyczne małe



CORDOBA HERRINGBONE

Kod produktu: NF10922

Wymiary (dł./szer./gr.) 630 x 126 x 6 mm

Zróżnicowanie kolorystyczne małe



MINAYA HERRINGBONE

Kod produktu: NF10924

Wymiary (dł./szer./gr.) 630 x 126 x 6 mm

Zróżnicowanie kolorystyczne małe



VITORIA HERRINGBONE

Kod produktu: NF10921

Wymiary (dł./szer./gr.) 630 x 126 x 6 mm

Zróżnicowanie kolorystyczne małe





NORRBY

Kod produktu:

NF22007

Wymiary (dł./szer./gr.)

600 x 300 x 6 mm

Zróżnicowanie kolorystyczne

małe



SPARBU

Kod produktu:

NF22003

Wymiary (dł./szer./gr.)

600 x 300 x 6 mm

Zróżnicowanie kolorystyczne

małe



MYRE

Kod produktu:

NF22008

Wymiary (dł./szer./gr.)

600 x 300 x 6 mm

Zróżnicowanie kolorystyczne

małe



DARTSEL

Kod produktu:

NF22004

Wymiary (dł./szer./gr.)

600 x 300 x 6 mm

Zróżnicowanie kolorystyczne

małe



Saura



SAURA

Kod produktu:	NF22001
Wymiary (dł./szer./gr.)	600 x 300 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	małe



KVAM

Kod produktu:	NF22002
Wymiary (dł./szer./gr.)	600 x 300 x 6 mm
Zróżnicowanie kolorystyczne	małe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rodzaj produktu	panel winylowy z rdzeniem kompozytowym i zintegrowanym podkładem akustycznym spełnia wymagania normy N14041:2004+AC:2006	
Technologia	SPC Stone Polymer Composite	
Grubość	5 mm + 1 mm zintegrowany podkład akustyczny (6mm łącznie)	
Grubość warstwy wierzchniej	0,55 mm	
Mikrofaza	4.stronna	
Sposób montażu	układanie na pływająco, bezklejowe łączenie paneli Valinge 5G (Herringbone: 5G-i)	
Wodoodporność	tak	
Opakowanie	1,7568 m ² Premium / 1,5876 m ² Herringbone / 1,8 m ² Stone	
Klasa użyteczności obiekty mieszkalne	EN 685	23 (okres gwarancji: 25 lat)
Klasa użyteczności obiekty publiczne	EN 685	33 (okres gwarancji: 10 lat)
Trudnozapałność	EN 13501	Bfl-s1
Odporność na ścieranie	EN ISO 660-2	grupa T
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	0,03 mm
Odporność na kółka meblowe	EN ISO 4918:2009	typ W 25000 cykli brak uszkodzeń w wartswie użytkowej brak rozwarstwienia
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999:2008	0,05%
Siła połączeń zamków	ISO 24334	długi bok 6,3 kN/m krótki bok 5,2 kN/m
Antypoślizgowość	EN 13893	DS
Odporność na działanie substancji chemicznych	EN ISO 26987	Index 0 (bardzo dobra)
Odporność na działanie promieni UV	EN ISO 105-B02	≥ 6
Przewodność cieplna	EN 12524/12667	0,151 W/mk
Opór cieplny	EN 12667	0,045 m ² K/W
Ogrzewanie podpodłogowe wodne	EN 12524/12667	Tak - max 28°C
Emisja formaldehydu	EN 717-1	E1
Redukcja dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2:2013	ΔLw =22 dB



Wodoodporność 100%

Panele winylowe Nomad Flo są odporne na działanie wilgoci. Bez obaw mogą być montowane we wszystkich pomieszczeniach, także kuchniach i łazienkach. Ograniczenia dotyczą jedynie miejsc narażonych na zalanie wodą (np. sauna, basen, strefa pryszniców).



Łączenie 5G

Opatentowany system bezklejowego łączenia paneli 5G firmy Välinge to najlepsza opcja. Łatwość, z jaką następuje połączenie, sprawia, że montaż można przeprowadzić samodzielnie, a poszczególne elementy podłogi powiązane będą ze sobą precyzyjnie i trwale.



Technologia SPC

Zaawansowana technologia Stone Polymer Composite sprawia, że rdzeń paneli jest bardziej sztywny niż w tradycyjnych płytkach winylowych LVT. Dzięki temu podłoga nie wymaga idealnie równego podłoża – ewentualne nierówności nie będą widoczne na jej powierzchni.



Gwarancja 25 lat

Wierzchnia warstwa winylu grubości 0,55 mm jest odporna na zużycie. Panele Nomad Flo można instalować w pomieszczeniach komercyjnych, gdzie objęte są gwarancją 10 lat. Dla pomieszczeń mieszkalnych okres gwarancji wynosi nawet 25 lat.



Zintegrowany podkład akustyczny

Zintegrowany podkład z pianki IXPE efektywnie tłumi odgłos kroków. Nie ma potrzeby układania innych podkładów akustycznych, w rezultacie instalacja podłogi jest szybsza i nie wymaga ponoszenia dodatkowych wydatków.



Komfort użytkowania

Panele winylowe Nomad Flo nie sprawiają problemu w trakcie eksploatacji. Nie wymagają specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych, wystarczy podstawowa dbałość. Powierzchnia podłogi wyglądać będzie pięknie przez wiele lat.



zobacz więcej wzorów na
www.nomadflo.com

Dom Korkowy Sp. z o.o.
30-198 Kraków, ul. Balicka 255
tel. 12 6379639, marketing@domkorkowy.pl